

Peinture de finition mate, formulée aux

Intérieur



copolymères acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches.
- Parfaitement adapté pour la rénovation de nombreux locaux.

Propriétés

- Mat décoratif profond et régulier.
- Grande facilité d'application :
 - ⇒ Excellente glisse.
 - ⇒ Temps d'ouverture prolongé.
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Absence de jaunissement.
- Séchage rapide.



- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - ⇒ Très faible teneur en COV < 1 g/l (blanc).
 - ⇒ Faible odeur à l'application.
 - ⇒ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.
- Bénéficie du label européen Eco-Label.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide onctueux

Masse volumique

1,44 kg/L

Extrait sec

En volume : 37 %
En poids : 54 %

COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV en blanc.
(PV disponible sur demande)
Ce produit contient au maximum 5 g/l COV en teintes.

Point éclair

Sans objet

Aspect du film

Semi-tendu.

Brillant spéculaire

<1,5 sous 85°, mat profond

Rendement

(selon norme NF T 30-073)

11 à 14 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Temps de séchage

(à 20°C et 65% H.R.)

Hors poussière: 30 minutes
Sec : 2 heures
Recouvrable : 8 heures

Résistance à l'abrasion humide

(selon norme ISO 11998)

Classe 2 (selon norme NF EN 13300)

Teintes

Blanc
Teintes nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc calibré (indiquées P_A), et des bases M_A, T_A, R_A, Y_A

Conditionnement

10L, 3L et 1L

Conservation

24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Icône Mat Nouvelle Formule

Conseils de mise en œuvre

- Dilution** Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 10% à l'eau.
Pistolet airless : Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau
- Préparation du produit** Brasser avant sa mise en œuvre.
- Matériel d'application** Brosse, rouleau spécial acrylique 10 à 14 mm.
Pistolet airless.
- Nettoyage des outils** Eau
- Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1
- Supports :** Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Non revêtus**
- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté).
 - Supports à base de liants hydrauliques.
- Revêtus**
- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes.
 - Bois et dérivés de bois (après primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).
 - Métaux (après primaire adapté).
 - Toiles Patent type Designtex.
 - Autres supports, nous consulter.
- Préparation des supports :** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
- Non revêtus** Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.
- Revêtus** Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de TOL-PRIM U ou d' Ultra Impress	1 couche de Icône Impress / Tol-Prim I ou Tol-Prim C
Finition	1 ou 2 couches d' ICÔNE MAT	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

- Hygiène et sécurité** Produit non classé dangereux.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>